



特征

- 专业为现场数字音频 DSP 处理器管理系统而配备；
- 具备延时，压限，EQ，相位多功能于一体；
- 输入/输出通道的信号通过数码管精确指示；
- 可通过 USB 连接/PC/MAC/IPAD/IPHONE 软件控制各项参数；
- 调整简单方便，线阵系统的最佳搭档；
- 操作界面有多种语言选择；

应用

- 流动演出/便携式扩声应用。
- 线阵处理器
- 酒吧。
- 咖啡室。
- 会议室。
- 礼堂。

型号	参数
输入	四路平衡式
输出	八路平衡式
输入阻抗	平衡式 20K 非平衡式 10K
输出阻抗	≤ 100Ω
输出增益	+12dB 至 -48dB 可调，调整步距为 0.25dB.
输入增益	+12dB 至 -48dB 可调，调整步距为 0.25dB.
频率响应(-1dB)	20Hz – 20kHz
总谐波失真	≤ 0.05%
动态范围	≥105dB
最大输入延时时间	2s
最大输出延时时间	2s
频率响应	贝塞尔 / 巴特沃斯 6/12/18/24dB 每倍频程，林克维茨 – 瑞莱 24dB / 倍频程
保护功能	系统可设置密码，可以防止无关人员的操作
限幅器	阈值值：+9dBu 至 -50dBu，启动时间：0，释放时间：1-100 倍，采样率：56kHz
显示屏	2 x 16 字符型液晶屏
预设置	100 个电脑预设置/100 个本机预设置
产品尺寸 (mm)	483x178x44.5 (1U)
总重	3.3kg
电源	115V/60Hz,230V/50Hz.±10%